



H20

POS PC Hybrid



Funktional, innovativ, exklusiv.

-  **Display zu 11,6 und 13,3 Zoll**
TFT true flat.
-  **Ultra schmales und elegantes Profil**
moderne Linienführung.
-  **Mobility**
das Display kann für den mobilen Einsatz einfach von seinem Sockel getrennt werden.
-  **Ideale Einsatz: Gastronomie und Handel**
eine komplett neue Customer Journey.
-  **Zubehör**
reiche Anzahl an Zubehör und Schnittstellen.
-  **180° Drehung**
ideal für die Kundeninteraktion.

DETAILS UND SCHNITTSTELLEN

Der **H2O HYBRID PULSE** POS PC ist einzigartig. Voll funktionsfähig als kompakter und attraktiv gestalteter POS PC, kann das H2O-Display für den mobilen Einsatz einfach von seinem Sockel getrennt werden. Ideal für Restaurants: die Bestellungen werden direkt am Tisch auf dem PC-POS-Display aufgenommen und an die Küche gesendet, der Bedienkomfort wird enorm erhöht. Die Einsatzmöglichkeiten gehen aber weit über Restaurants hinaus: In das abnehmbare Display ist ein 2D-Lesegerät (optional) integriert, mit dem ID/2D-Codes z. B. in Bekleidungsgeschäften gescannt werden können: Der Kundenbetreuer begleitet den Kunden bei seinem Einkauf Schritt für Schritt - Customer Journey-Pflege auf nie dagewesenem Niveau.



Modell		H20-A	H20-I
Technische Details		M276: Qualcomm® 450	M276: Intel® Celeron 4205U
		M278: Qualcomm® 450	M278: Intel® Celeron 4205U
			M278: Intel® i3-8145U
Disk		128 GB SSD M2	
Systemspeicher		3GB LPDDR3	4GB DDR4
Stromversorgung		3.85V 7268mAh 36W / 12V	
LCD Bildschirm	Maße	M276: 11.6" M278: 13.3"	
	Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)	
Touch screen		True Flat multi-touch PCAP	
Lautsprecher		1x Mic-in, Speaker 1x 1W	
Neigungswinkel		0 - 180°	
I/O	Stand base	1x USB2.0 Type C, 3x USB2.0, USB 1x 12V, 1x 24V, seriell 2x DB9, 1x RJ45 (10/100 Mbps), 1x RJII, DC Jack 1x 4PIN	
	Stand premium	1x USB3.0 Type C, 2x USB3.0, 1x USB2.0, USB 1x 12V, 1x 24V, seriell 2x DB9, 1x RJ45 (1 Giga LAN), 1x RJII, DC Jack 1x 4PIN	
Stromversorgung		120W / 19V	
Zertifizierung		CE, FCC CB, LVD, RF	
Betriebs- und Umgebungsbedingungen	Temperatur mit Sockel	0°C ~ 40°C	
	Temperatur ohne Sockel	0°C ~ 35°C	
	Luftfeuchtigkeit	20% - 80% RH	
Betriebssystemen		Android 9.0 Windows 10 IoT Enterprise, Linux	
Maße		M276: 276 x 179 x 15.4 mm	
		M278: 312.5 x 200 x 15.4 mm	
Gewicht		M276: 800g	
		M278: 980g	
Zubehör	MSR	MSR ISO single, dual, triple track	
	iButton	✓	
	Fingerprint	✓	
	RFID	✓	
	Fotokamera	5MP	
	Scanner	Scanner 2D	
Garantie NOS.tress			

ZUBEHÖR




NFC



iButton



Fingerprint



MSR