



OX9

HOSPITALITY

Der neue Standard für das mobile Funkbonieren in der Gastronomie.



Octacore Prozessor

MTK 6762 & Android v9.0 OS



Node-watch

um mobile Geräte, Anwendungen und Inhalte auf einheitliche Weise zu verwalten.



Stoßfest

bis zu 1.5 m



IP67-Schutz

wasser- und staubresistent.



Ideal für die Datenerfassung in

- Gastronomie
- Handel



DETAILS UND SCHNITTSTELLEN

Pulse **OX9** HOSPITALITY ist das tragbare Terminal, das speziell für den Einsatz in der Gastronomie entwickelt wurde. Haltbarkeit, Ergonomie und Robustheit sind die Eigenschaften, die es auszeichnen.

Es ist für Stürze von bis zu eineinhalb Metern Höhe ausgelegt und mit einem kratz- und stoßfesten Bildschirm der neuesten Generation ausgestattet. Um in schwierigsten Umgebungen optimal arbeiten zu können, bietet Pulse OX9 Hospitality höchste Schutzstandards gegen Flüssigkeiten und Staub (IP67) und ist damit das ideale Gerät für den intensiven Einsatz in jedem Gastronomiebetrieb.



System		Sensoren	
Plattform	MTK6762	GPS	✓
CPU	8* Cortex-4* A53 2.0GHz/4* A53 1.5GHz	Glonass	✓
Betriebssystem	Android 9	Beidou	✓
Maße	160 x 76 x 22 mm	Initiator	✓
Gewicht	243 gr	Licht-Sensor	✓
ROM (eMMC)	16 GB	E- Compass	✓
RAM	2GB	G-Sensor	✓
Kapazität SD-Karte	128 GB	Gyroskop	✓
WWAN		Fingerabdruck	✓
2G Network (optional)	BCO	Accelerate sensor	✓
	GSM Quadband (850/900/1800/1900)	Batterie	
		Leistung	4000mAh
	GPRS/EDGE Multislot Class 33	Aufladezeit	< 4 Stunden
3G Data Speed (optional)	W-CDMA (UMTS-FDD, ULTRA FDD) B1/B2/B4/B5/B8	Verbindungszeit	8 Stunden
	CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856): EVDO BCO	Ladevorgang	Pump Exp 9V/2A (18w)
4G Network E-UTRA Bands Supported (optional)	EU: UMTS/HSPA+ Primary Bands1/8 LTE Bands:1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 MAX SUPPORT cat6	Schnittstellen	
SIM / T Card Type (optional)	1x Nano+T Card / 2x Nano	WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G
Tasten		Bluetooth	BT4.2 (BLE HS Compliant)
Scanner-Taste	✓	USB	USB 2.0 (Hi-Speed)
PTT-Taste	✓	Steckergehäuse	Type-C
Lautstärke-Taste	up/down	Doc-Pin	✓
Einschalt-Taste	✓	NFC	ISO 14443 Type A e B, FeliCa, MIFARE, ISO 15693 Cards
Display		Infos	
Maße	5.0 inch	ESD	±15kV Air Discharge, ±8kV Direct Discharge
Auflösung	HD 1280 x 720	Stoßfest	Bei Stürzen bis zu 1.5m
Technologie	TFT	IP-Schutzklasse	IP67 (wasser- und staubresistent)
Technologie touch screen	PCAP	Lager-Temperatur	-40 ~ 70° C
Multi-Touch-Capability	5 Points	Operative Temperatur	-15 ~ 55° C
TP	Corning Gorilla	Luftfeuchtigkeit	Lager: 60° C ± 2° C, RH 95% 60h Operativ: 42° C ± 2° C, RH 95% 48h
Helligkeit			
380cd/m² (Min), 420cd/m² (Typ)			
Zubehör			
Ladestation	OX9 Mobile computing Cradle Accessory (EU-Adapter nicht enthalten)		
Fotokamera			
Auflösung	Front 5 Mpxl. / Back 13 Mpxl.		
Flash Kamera	✓		
Garantie NOS.tress			

Ladestation

