






P40

POS PC

All-In-One

-  **Bildschirm horizontal oder vertikal**
leichte Montage.
-  **Schmales und modernes Profil**
elegant und professionell.
-  **Interface**
zahlreiche Anzahl an I/O Schnittstellen.



DETAILS UND SCHNITTSTELLEN


Der POS PC **P40 PULSE** ist unser Multitalent. Das Display kann auch vertikal positioniert werden, um eine Minikiosk-Lösung zu erhalten. P40 ist in zwei Farben Versionen erhältlich (Schwarz und Weiß), und pass sich ästhetisch wie auch funktional jeder Gegebenheit perfekt an. Mit besonderen, aber gleichzeitig schlichten Designlinien ist der neue P40 das "state of the art"-Gerät und repräsentiert den aktuellen Stand der Technik im POS-Segment.



Hochformat
Montage

Modell		P40 J4125	P40 i5
Technische Details		Intel Celeron Quad-core Processor J4125 2.0GHz/2.7GHz	Intel Core i5
Disk		Intel Gemini Lake SoC / AMI	Intel Kaby Lake SoC / AMI
Systemspeicher (SSD2,5")		4GB SO-DIMM, DDR4 2400 MT/s (16GB, optional)	8GB SO-DIMM DDR4 2133MHz x2 128 GB (optional)
		2.5" SATA III SSD 64GB (HDD 500GB & SSD 128GB, optional)	2.5" SATA III SSD 64GB (HDD 500GB & SSD 128GB, optional)
Bildschirm		15" WLED mit Hintergrundbeleuchtung	
Maße		1024 x 768 pixel	
Auflösung		350 cd/m2	
Helligkeit		True Flat PCAP IO Point Multi-touch	
Touch-Screen		Intel UHD Graphics 600	
Grafikkarte		Intel HD Graphics 520 / Intel HD Graphics 620	
I/O		4 x USB 3.0	
		6 x USB 3.0	
		2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 (mit RJII inklusive)	
		1 x USB 2.0 (mit RJII inklusive)	
		1 x USB 2.0	
		seriale 6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJII x 1)	
		1 x LPT/IEEE 1284 (DB25)	
		1 x Audio-out / 3.5mm	
		2 x DisplayPort (inklusive 1 x USB/Power Delivery +12V)	
		1 x DisplayPort (inklusive 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V)	
		1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)	
		1 x m.2 NVMe, 1 x m.2 WiFi & Bluetooth (optional)	
		1 x mini PCI-e	
Stromversorgung		DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)	
Zertifizierungne		CE, FCC	
Betriebs- und Umgebungsbedingungen		Operative Temperatur 0°C ~ 50°C	
		Operative Luftfeuchtigkeit 10% - 90%	
Betriebssystem		Windows 10 IoT Enterprise Entry	
		Windows 10 IoT Enterprise Value/High-End, POSReady 7	
Maße (L x P x A)		362 x 243 x 333 mm	
Gewicht		5,3 Kg	
Zubehör		Touch Kundendisplay 10" oder 15" kapazitiver LCD Bildschirm (USB Port x 1)	
		LCD Kundendisplay 10" o 15" LCD (USB Port x 1)	
		Kundendisplay VFD 20x2	
		Kartenlesegerät Smart Card Reader: ISO/IEC7816 EMV Level I	
		MSR: ISO 7811 ID-1 All tracks	
Dallas		Dallas Reader (i-button)	

ZUBEHÖR



Kundendisplay 15"



Kundendisplay VFD"



MSR Leser



Schnittstellen