



ST20



ST30



DRUCKER für Küche und Kasse

-  **Personalisierbar**
dank der farbigen Frontpalette.
-  **Datenbuffer**
verarbeitet Daten auch während dem Drucken.
-  **Funktion "remember me"**
optische und akustische Erinnerungsfunktion, falls der Bon nicht gezogen wird.
-  **Ideal für die Küche**
wasser-, öl- und staubfest.

DETAILS UND SCHNITTSTELLEN

Der **PULSE ST20** ist ein vielseitiger Hochleistungsdrucker mit kompaktem Design. Durch die Wahl der farbigen Frontplatte und die Verwendung von Firmenlogos oder -schriften kann der Drucker den persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben angepasst werden kann.

PULSE ST30, ein Drucker, der sich durch extreme Zuverlässigkeit, hervorragende Druckqualität und hohe Druckgeschwindigkeit auszeichnet. Das integrierte optische und akustische Signal, die Warnmeldung bei fehlender Bon-Entnahme, der automatische Cutter und die Beständigkeit gegen Staub und Flüssigkeiten (Öl und Wasser) machen Pulse ST30 zum Drucker, der für alle Arten der Gastronomie geeignet ist: von den exklusivsten Restaurants bis hin zu Pubs und Sandwichbars, wo die Service-Geschwindigkeit den Unterschied macht.



Modell	ST20	ST30
Druckverfahren	Thermodruck	Thermodruck
Druckgeschwindigkeit	250mm/s	300mm/s
Rollenbreite	79.5±0.5mm	79.5±0.5mm
Druckbereich	64/72 mm	72mm (konfigurierbar)
Durchmesser Rolle	Ø80mm	
Blattstärke	0.06-0.08mm	
Zeilenabstand	3.75mm (konfigurierbar)	
Comandi	Kompatibel mit ESC/POS	
Schnittstellen	USB, Seriell, Ethernet	USB, Seriell, Ethernet
Schriftgrad	ANK, Font A: 12'24 punkt - Font B: 9'17 punkt	
Maße	169 x 129 x 130mm (L x P x A)	193.3 x 145 x 144mm (P x L x A)
Gewicht	0,95 Kg	1.81 Kg
Barcode	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE 93 CODE128	
2D Code	QR CODE / PDF417	
Code page	PC347 (Standard EU), PC850 (Multilingual)	
Schnitt	partiell	
Cutter	1,5 mIn Schnitte	1,5 mIn Schnitte
Druckkopf	150 km Länge	100 km Länge
Input Buffer	2048 Kbyte	
NV flash	256 Kbyte	
Stromversorgung	DC 24V / 2,5 A	AC 110V/220V, 50~60Hz
Tension in	DC 24V/ 2.5A	
Tension out	DC 24V/ 1A	
Betriebsbedingungen	Temperatur: 0~45°, Luftfeuchtigkeit: 10~80RH%	
Operative Bedingungen	Temperatur: -10~60°, Luftfeuchtigkeit: 10~90RH%	
Betriebssystem	Win XP / Win Vista /Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux	
Garantie NOS.tress		

Schnittstellen



Zubehör ST30



Vereinfachter Rollenwechsel

