

## PRINT! 3.0



Die Print! 3.0 ist ein vielseitiger Thermo-Drucker, der sich dank seiner kompakten Bauweise und flexiblen Montagemöglichkeiten in nahezu jede Arbeitsumgebung integrieren lässt. Ob in kleinen Geschäften, Restaurants oder großen Supermärkten – dieser Drucker ist die ideale Lösung für den täglichen Einsatz.

Seine herausragenden Leistungsmerkmale und die Möglichkeit, ihn sowohl horizontal als auch vertikal zu positionieren oder an der Wand zu befestigen, machen ihn zu einem echten Allrounder. Das zeitlose Design von RCH verleiht ihm zudem eine elegante Optik.

Die Print! 3.0 ist auf die Bedürfnisse moderner Kassensysteme zugeschnitten und bietet eine zuverlässige Leistung bei der Erstellung von Bons, langen Belegen und verschiedenen Arten von Codes.

Erhältlich in Schwarz oder Weiß.



## Technische Daten

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | L 127 B 127 H 134 mm – 1095 g                                  |
| DRUCKVERFAHREN          | Thermodirektdruck                                              |
| DRUCKAUFLÖSUNG          | 203 x 203 dpi                                                  |
| DRUCKDICHTHE            | 576 Punkte/Zeile – 8 Punkte/mm                                 |
| DRUCKGESCHWINDIGKEIT    | 250 mm/Sek.                                                    |
| PAPIERROLLE             | Breite 79.5 mm +/- 0.5 mm<br>Maximaler Rollendurchmesser 83 mm |

Papierstärke 0,06 – 0,10 mm  
Thermopapier, kontinuierlich oder mit Markierung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KASSENZETTELSCHNITT</b>     | Teilschnitt, Vollschnitt                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZUVERLÄSSIGKEIT</b>         | Druckkopf 150 Km<br>Abschneider 2 Millionen Schnitte                                                                                                                                                                              |
| <b>SPEICHER</b>                | 4MB Flash<br>2MB RAM                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SCHNITTSTELLEN</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 RS 232 serielle Schnittstelle</li><li>• 1 USB-Gerät Typ B</li><li>• 1 RJ-11-Anschluss (bis zu zwei Kassenlade)</li><li>• 1 Ethernet LAN</li></ul>                                       |
| <b>SOFTWARE TREIBER</b>        | Windows / Linux / OPOS                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SENSOREN</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Papierende erreicht/Markierung erkannt</li><li>• Papierstand niedrig</li><li>• Papier vorhanden</li><li>• Deckelzustand</li><li>• Druckkopftemperatur</li><li>• Druckerspannung</li></ul> |
| <b>UNTERSTÜTZTE BARCODES</b>   | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR<br>2D: PDF417, QR, MaxiCode                                                                                                                                  |
| <b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>      | Von 0°C bis 45°C<br>Luftfeuchtigkeit 20% – 90%                                                                                                                                                                                    |
| <b>STROMVERSORGUNG</b>         | Input: 100-240V 50-60Hz<br>Output: +24V 2.5A                                                                                                                                                                                      |
| <b>KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL</b> | ESC/POS                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SPRACHEN</b>                | PAN Europäische Sprachen (ITA, ENG, SPA, FRA, DEU...), asiatische Sprachen, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Kantonesisch                                                                                                    |

#### **RCH Germany GmbH**

Hartmanns Au 7-9, 66119 Saarbrücken (Saarland) – Germany

T: [+49 681 9677 8752](tel:+4968196778752)

F: +49 681 9677 8725

Email: [info@rch-europe.de](mailto:info@rch-europe.de)

Copyright © RCH Germany GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Grundkapital € 1.200.000,00 IdNr. DE330958262. Steuernummer: 04011757931. Registernummer: 106461.