



# SQ40 DRUCKER



### Personalisierbar

Papierauslass vorne oder oben



### Buffer dei dati

empfangt neue Daten auch während des Drucks.



### Sehr kompakt

nur 133x126x130mm, ohne Performance Kompromisse



### Performance

Sehr hohe Druckgeschwindigkeit, 300 mm/Sekunde

## KONFIGURATION UND TECHNISCHE DATEN

Der neue SQ40 von Pulse stellt den neuesten Stand der Technik bei Kompaktdruckern dar. Er kann entweder an der Vorderseite oder an der Oberseite des Papierauslasses positioniert werden und bietet somit maximale Flexibilität.

Er kann das neue umweltfreundliche Thermopapier verwenden und steht mit seiner 300mm/Sekunde-Leistung an der Spitze der Hochgeschwindigkeitsdrucker.



Modell	SQ40
<b>Typ Druck</b>	direkter Thermodruck
<b>Geschwindigkeit</b>	300mm/s
<b>Breite</b>	79.5±0.5mm
<b>Druckbereich</b>	72mm (konfigurierbar)
<b>Max. Breite</b>	080mm
<b>Papierstärke</b>	0.06-0.08mm
<b>Kapazität</b>	576 Punkte/Zeile - 512 Punkte/Zeile
<b>Interline</b>	3.75mm (konfigurierbar)
<b>Befehle</b>	Kompatibel mit ESC/POS
<b>Schnittstellen</b>	USB, Seriale, Ethernet
<b>Zeichengröße</b>	ANK, Fant A 12:24 Punkte - Fant B 9:17 Punkte
<b>Abmessungen</b>	133-126-130mm (D·W·H)
<b>Gewicht</b>	1.115 KG
<b>Barcode</b>	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE 93 CODE128
<b>2D Codes</b>	QRCODE / PDF417
<b>Code page</b>	PC347(Europa Standard), PC850(Multi language)
<b>Schnitt</b>	Parziell
<b>Schneidewerk</b>	bis zu 1.5 Mio. Schnitte
<b>Druckkopf</b>	Lebenserwartung bis zum 100Km
<b>Input Buffer</b>	2048 Kbyte
<b>NV flash</b>	256 Kbyte
<b>Eingangsspannung</b>	DC 24V/2.5A
<b>Spannung Port Schublade</b>	DC 24V/1A
<b>Arbeitstemperatur</b>	Temp.: 0-45, 10-80RH%/
<b>Lagertemperatur</b>	Temp.: 0-60, 10-90RH%/
<b>unterstützte Betriebssysteme</b>	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linu
<b>Garantie Care 2 Jahre</b>	

## EINFACHER ROLLENWECHSEL



## SCHNITTSTELLEN

