



X40

POS PC



Die Digitalisierung des Point of Sale

-  **Bildschirm 15 Zoll**
TFT true flat.
-  **Schmales und modernes Profil**
für eine professionelle Linie.
-  **LED Hintergrundbeleuchtung**
mit geringem Verbrauch und langer Lebensdauer.
-  **Chassis aus Aluminiumdruckguss**
Wasser- und Staubbeständigkeit IP65 auf der Vorderseite.
-  **Kühlung**
leises und lüfterloses Kühlsystem (fanless - J1900).

DETAILS UND SCHNITTSTELLEN

PULSE X40: der Bestseller der Pulse Produktfamilie. Dieses Gerät mit klassischen, anspruchsvollem Design garantiert maximale Zuverlässigkeit und Flexibilität in der Anwendung. Der Staub- und Wasserschutz (IP65) gewährleistet jede Art professioneller Anwendungen. Maximale Performance wird durch das moderne Wärmeableitungskühlsystem garantiert, das dank des Fehlens von mechanischen Lüftern (fanless) Geräusche und Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert. Außerdem bietet Pulse X40 eine reiche Palette an Zubehör und ist dadurch sehr vielseitig.



Modell		X40 J900	X40 i3
Technische Details		Intel Bay Trail Celeron J1900	Intel Ivy Bridge
		Quad-core fanless 2,4 GHz	Core i3 2,4 GHz
Disk		DDR3L, SO-DIMM 4 GB	DDR3L, SO-DIMM 8 GB
Systemspeicher (SSD2,5")		64 GB SATA, 128 GB	128 GB SATA
LCD Bildschirm	Maße	15" TFT LED LCD	
	Auflösung	1024 X 768 pixel	
	Helligkeit	250 cd/m2	
Touch screen		True Flat PCAP	
Neigungswinkel		0 - 120°	
IP Schutzklasse Bildschirm		Frontpanel IP65	
I/O		1 x USB 3.0 & 3 x USB 2.0	2 x USB 3.0 & 3 x USB 2.0
		4 x seriell (RJ45)	3 x seriell (RJ45)
		1 x eSATAp/USB2.0 combo	
		1 x Kassenschublade (RJ12 +12/V +24/V)	
		1 x LAN (10, 100, 1000)	
		1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x PS2	
		1 x in 12 Volt DC, 1 x out 24 Volt DC	
Stromversorgung		240 Volt	
Zertifizierungen		CE, FCC CB, LVD	
Betriebs- und Umgebungsbedingungen	Operative Temperatur	0°C ~ 40°C	
	Lager Temperatur	-25°C ~ 70°C	
	Luftfeuchtigkeit	20% - 80% RH	
Betriebssystem		Windows 10 IoT (64 bit), Linux auf Anfrage	
Maße (L x P x A)		361 x 210 x 307 mm	
Gewicht		6,6 Kg mit Standfuß, 3,9 kg ohne Standfuß	
Farbe		Dunkelgrau	
Montageoptionen		VESA 75x75mm	
Zubehör	MSR	MSR ISO single, dual, triple track	
	iButton (Dallas)	iButton (Dallas DS1990A)	
	Kundendisplay	Display VFD 2x20 Zeichen	
	Kundendisplay	Kundendisplay 10,4" LCD LED 1024'768 XGA	
Garantie NOS.tress			

ZUBEHÖR



LCM Kundendisplay



Kundendisplay 10,4"



MSR



MSR + iButton