



X50

POS PC

Das Spitzenmodell der Produktfamilie Pulse.



Bildschirm 15 Zoll
TFT true flat.



Ultra schmales und elegantes Profil
moderne Linienführung.



LED Hintergrundbeleuchtung
mit niedrigem Verbrauch und langer Dauer (über 50.000 Stunden).



Chassis aus Aluminiumdruckguss
ideal für Gastronomie und Handel.



Kühlung
leise und lüfterlos (fanless).



Wasser- und Staubbeständigkeit
IP65 auf der Vorder- und Rückseite.



DETAILS UND SCHNITTSTELLEN

Der perfekte Mix aus Technologie und Design: **PULSE X50** ist die ideale Wahl für alle, die sich maximale Qualität und Leistung in einem Gerät mit zurückhaltenden Linien aber gleichzeitig markantem Design wünschen. Das spezielle Gehäuse aus Gussaluminium mit doppeltem Gelenk ermöglicht sowohl sicheren Stand als auch große Flexibilität in der Anwendung. Das lüfterlose Kühlsystem (fanless) minimiert Geräusche und Energieverbrauch. Im Falle von Wartungsarbeiten oder Systemaktualisierungen erleichtert das innovative und vielseitig anwendbare Smart-Disk-System für die Verwendung von SSD-Massenspeichergeräten die Handhabung.



Modell		X50 J900	X50 Core i3		
Technische Details		Intel Bay Trail Celeron		Intel Skylake	
		J1900 2,4 Ghz		Core i3- 6100 U 2,3 Ghz	
		DDR3L, SO-DIMM 4 GB		DDR3L, SO-DIMM 8 GB	
Disk		DDR3L, SO-DIMM 4 GB		DDR3L, SO-DIMM 8 GB	
Systemspeicher (SSD2,5")		64 GB		128 GB	
LCD Bildschirm	Maße	15" TFT LED LCD			
	Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)			
	Helligkeit	300 cd/m2			
Touch screen		True Flat PCAP			
Neigungswinkel		0 - 120°			
I/O intern		Mini PCIe			
I/O extern	1 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0		4 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0		
	3 x seriell (RJ45)				
	1 x Kassenschublade (RJ11 + 12/24V)				
	1 x LAN (10, 100, 1000)				
	1 x Stromeingang				
	1 x powered USB 12V, 1 x powered USB 24V				
Lautsprecher		2 x 2 Watt			
Stromversorgung		65W / 19V (120W / 19V powered USB)		90W / 19V (120W / 19V powered USB)	
Zertifizierungne		CE, FCC Klasse A, LVD			
Betriebs- und Umgebungsbedingungen	Operative Temperatur	0°C ~ 35°C			
	Lager Temperatur	-20°C ~ 60°C			
	Luftfeuchtigkeit	20% - 80% RH			
Betriebssystem		Windows 10 IoT, Linux			
Maße (L x P x A)		360 x 203 x 277 mm			
Gewicht		4,3 Kg			
Zubehör	MSR	MSR ISO single, dual, triple track			
	iButton (Dallas)	iButton			
	Fingerprint	Fingerabdruck			
	Kundendisplay	LCM 2 x 20 Zeichen			
	Kundendisplay	10,1" (no touch)			
Garantie NOS.tress					

ZUBEHÖR



Kundendisplay LCM



Kundendisplay 10,1"



Dallas



MSR



Fingerprint